



Birkenmeier
stein+design®

Birkenmeier Stein+ Design GmbH, Industriestraße 1, D - 79206 Breisach

La Linia		Pflaster mit kugelgestrahlter Oberfläche					Steindicke 8 cm		
7.15									
Bezeichnung	Nennmaße	Fase	Abstands- halter	empfohlene Fugenbreite	Rastermaß	Verlege- muster	DIN EN	Bedarf	Gewicht
		ca. mm	mm	mm	mm			ca. Stck./m ²	kg/m ²
10/10/8	97x97x80	3 x 5	2	3	100x100	miteinander kombinierbar	1338 DI	100	180
20/10/8	197x97x80						1338 DI	50	
20/20/8	197x197x80						1338 DI	25	
30/20/8	297x197x80						1338 DI	16,7	
30/30/8	297x297x80						1338 KDI	11,1	
40/20/8	397x197x80						1339 PKDUI 14	12,5	
15/15/8	148x148x80	3 x 6	2	3	151x151		1338 DI	44	180
30/15/8	157x157x80	3 x 5	2	3	300x300	miteinander kombinierbar	1338 DI	22	180
30/30/8	297x297x80						1338 DI	11	
16/16/8	157x157x80	3 x 5	2	3	160x160	miteinander kombinierbar	1338 DI	39	180
24/16/8	237x157x80						1338 DI	26	
20/10/8	197x97x80	scharfkantig	2	3	100x100	miteinander kombinierbar	1338 DI	50	180
20/20/8	197x197x80						1338 DI	25	
30/20/8	297x197x80						1338 DI	16,7	
Bevorzugter Verwendungszweck:									
Fußgängerverkehr			x	Parkplätze (Fahrzeuggewicht max. 7,5 to)				x	
Gartenterrassen			x	Feuerwehrezufahrt					
Gartenwege			x	Fußgängerzone ohne LKW-Verkehr				x	
Garagenzufahrt, Carport			x	Fußgängerzone mit LKW-Verkehr					
Fahrradweg			x	Öffentliche Straßen					
Parkplätze privat (Fahrzeuggewicht max. 2,0 to)			x	Schwerverkehr					

Zu beachtende Einbauhinweise siehe: "Planung und Ausführung dauerhafter Betonpflasterbauweisen" oder "Pflasterbeläge für Gartenwege, Terrassen und Einfahrten"

plaster5_Produktinformationen_Produktdatenblatt_Produktdatenblatt.xlsx